

ELIMINADOR DE GRUMOS PARA SUELOS DURACON® Y LÍQUIDO LIMPIADOR PARA HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Descripción

Duracon® 405 es un líquido incoloro, transparente, en base metacrilato de metilo (MMA).

Utilización

Duracon® 405 se utiliza para eliminar grumos de los revestimientos con mortero Duracon®. Es también un agente excelente para la limpieza de herramientas de aplicación.

La eliminación de grumos de los revestimientos Duracon® y morteros se facilita considerablemente humedeciendo la paleta de vez en cuando con Duracon® 405 durante la aplicación.

Presentación

Envases metálicos de 20 kg.

Vida de almacenamiento

6 meses si se almacena en un lugar fresco y seco y en su envase original cerrado. La temperatura óptima de almacenamiento es 15 - 20°C.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Características técnicas (estado líquido)

Densidad a 20°C	0,94 g/cm ³	ISO 2811
Viscosidad a 20°C	< 1 mPa * s	DIN 53018
Temperatura de inflamabilidad	+ 11,5°C	ISO 1516

INSTRUCCIONES DE USO

Duracon® 405 puede utilizarse repetidas veces. Debe almacenarse y transportarse en los bidones originales bien cerrados. Si se ensucia demasiado con restos de resina y de catalizador, Duracon® 405 puede formar un depósito o escamas, cuyo volumen aumentará debido a un almacenamiento a elevadas temperaturas. En dichos casos, el Duracon® 405 deberá tirarse y reemplazarse por material nuevo. Duracon® 405 deberá eliminarse como sustancia sólida. Para lograrlo, añada un 10% de Duracon® 405 a cualquier resto de resina sin secar y dejar secar.

Precauciones durante la aplicación

Utilice ropa de protección adecuada, guantes, así como gafas de seguridad durante la aplicación.

En caso de contacto con los ojos, aclare inmediatamente durante un tiempo prolongado y consulte con un médico. En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.

Duracon® 405 es muy inflamable; manténgalo alejado del calor y de toda fuente de ignición y no fume. El agitador, al igual que todos los demás aparatos eléctricos utilizados en el lugar de la aplicación, deberá ser antideflagrantes.

Para más información, consulte nuestra Ficha Técnica de Seguridad del Material.

SERVICIO TÉCNICO

Póngase en contacto con RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH.

GARANTÍA

RPM/Belgium N.V. y Alteco Technik GmbH garantizan que todos los productos se encuentran en perfectas condiciones y reemplazará aquellos materiales que demuestren ser defectuosos pero no se garantiza la apariencia final del color.

RPM/Belgium N.V. y Alteco Technik GmbH consideran la información y recomendaciones que aquí se incluyen exactas y fidedignas.

