


# ECORAPID



## ADITIVO ACELERANTE PARA SISTEMAS EPOXI

### DESCRIPCIÓN

**Ecorapid**, acelerante para sistemas epoxi.

### PROPIEDADES

Actúa acelerando el tiempo de secado del recubrimiento pudiendo hacer aplicaciones en el pavimento sin tener que parar la actividad de las instalaciones donde se vaya a aplicar.

El **Ecorapid**, disminuye el tiempo de pot life del sistema. No recomendable añadir más de un 5% ya que puede disminuir la flexibilidad, las resistencias químicas y abrasivas.

### PRESENTACIÓN

Envases de 25 Kg.

### TIEMPO DE CONSERVACIÓN

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

### TABLA DE APLICACIÓN

	Cantidades % Y gr. para 1 conjunto	Pot Life	Secado al tacto	Transitable
Ecopox Primertac	1% - 80 gr.	25 min.	4,5 h.	24 h.
	3% - 250 gr.	20 min.	4 h.	24 h.
	5% - 420 gr.	15 min.	3,5 h.	24 h.
Ecopox P	1% - 40 gr.	35 min.	5 h.	24 h.
	3% - 120 gr.	30 min.	4,5 h.	24 h.
	5% - 200 gr.	25 min.	4 h.	24 h.

**C/Traginers, 53 ■ Pol. Ind. Cotes B ■ 46680 Algemesí (Valencia)  
Tel.: 96 244 83 15 ■ Fax: 96 244 83 37 ■ [www.polytec.es](http://www.polytec.es) ■ [info@polytec.es](mailto:info@polytec.es)**

---

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.