


IMPRIPOL 100



IMPRIMACIÓN A BASE DE POLIURETANO PARA SOPORTES CON POCA POROSIDAD

DESCRIPCIÓN

En la mayoría de ocasiones, los productos a base de Poliuretano Mono componente, por su constitución química, ofrecen una buena adherencia.

Sin embargo, la propia consistencia del producto, que presenta un gran peso molecular y cohesión, unida a una gran falta de porosidad, puede favorecer el despegue y el fallo en ciertos soportes.

Algunos soportes suelen ser especialmente complicados:

- Gresite
- Rasilla
- Terrazo
- Mármol
- Azulejo
- Hormigón muy pulido o gastado, y sin porosidad
- Cristal
- Tratamientos anteriores en resinas epoxi/ acrílicas muy desgastadas
- Etc...

En estas ocasiones, si es posible, se recomienda "rallar" ligeramente la superficie a tratar, generando una cierta fricción entre los materiales, y favoreciendo la adherencia entre ellos.

IMPRIPOL 100, permite, tanto en el caso de Impermeabilizantes, como en pavimentos u adhesivos, crear "puentes" de gran adherencia entre el soporte y el tratamiento a realizar, de manera que se produce un "anclaje químico" entre ambos elementos.

Aunque **IMPRIPOL 100** no presenta elevadas propiedades (con lo que no es conveniente aplicar este producto por sí mismo), sí que aporta una gran adherencia en combinación con productos de Poliuretano Mono Componente.

NOTA: en ningún caso se recomienda aplicar estos productos sobre soportes húmedos o majados, ni con manchas de aceite o grasas, suciedad, etc.

APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

- Es conveniente aplicar el productote forma abundante sobre el soporte a tratar, dejando que evapore y hasta que esté seco al tacto.
- En ciertos soportes de gran dificultad o críticos, se recomienda hacer una prueba en una esquina con IMPRIPOL 100 y el producto a aplicar antes de determinar la conveniencia de un granallado previo.
- La dotación recomendable es aprox. 200-500 gr/m2.
- No es recomendable dejar pasar más de 4 horas entre la aplicación de IMPRIPOL 100, y el tratamiento posterior.

NOTA: este producto es también apto para combinar con los productos POLYTEC siguientes:

- ⇒ PAVIPOL
- ⇒ IMPERGUM

PRESENTACIÓN

Envases de 20 Kg.

SEGURIDAD E HIGIENE

Producto inflamable no tóxico.

**C/Traginers, 53 ■ Pol. Ind. Cotes B ■ 46680 Algemesí (Valencia)
Tel.: 96 244 83 15 ■ Fax: 96 244 83 37 ■ www.polytec.es ■ info@polytec.es**

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.