

DESMOLDEANTE LIQUIDO

DESCRIPCIÓN

Dukol DL, es un formulado parafínico idóneo para evitar la adherencia del hormigón al molde.

PROPIEDADES

- Efecto conservante para los moldes debido a su capacidad de lubricación.
- Gran poder de humectación.
- Se utiliza para obtener un desmoldado perfecto del hormigón y garantizar una perfecta impresión del motivo o textura de este.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Aplicable sobre todo en hormigón impreso vertical y pavimentos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La correcta aplicación de **Dukol DL** viene ligada a la consecución de una homogénea y prácticamente imperceptible capa sobre el molde (se recomienda el uso de pulverizadores).

El exceso de desencofrante líquido en el molde lleva parejo, la aparición de manchas u otros problemas de acabado.

Los encofrados deben estar secos y limpios de grasas, restos de hormigón o polvo de cemento, etc...

APLICACIÓN

Se distribuye sobre la superficie, con ayuda de pulverizadores. Debe evitarse el exceso de producto sobre la superficie.

CONSUMO

El consumo depende del estado del soporte.

El consumo normal no deberá superar los 70 a 100 gr./m², ya que empleos superiores pueden provocar la aparición de manchas en el hormigón.

Estos consumos son teóricos y deberán determinarse para cada obra en particular mediante ensayos representativos "IN SITU".

PRESENTACIÓN

Envases de 25 Litros.

TIEMPO DE CONSERVACIÓN

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

En estado fresco limpiar las herramientas con **Eposol 1**.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Aspecto | : Líquido Translucido |
| Color ASTM D-1500-91 | : < 1,5 |
| Densidad | : 0,87 + 0,02 g/cm ³ |
| UNE 83.225-86, 20°C | |
| Viscosidad Brookfield 20°C | : < 65 cps |
| Punto de congelación | : -5°C |

MANIPULACIÓN

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo usar gafas y guantes.

Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo.

No comer, beber y fumar durante su aplicación.

No es un producto de mercancía peligrosa por carretera.

C/Traginers, 53 ■ Pol. Ind. Cotes B ■ 46680 Algemesí (Valencia)
Tel.: 96 244 83 15 ■ Fax: 96 244 83 37 ■ www.polytec.es ■ info@polytec.es

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.